


STORZ SLUTDÆKSLE MED KÆDE

Storz slutdæksel anvendes primært til beskyttelse mod snavs, støv- og vandudsivning på rør hvor storz fastkoblinger er monteret.

Slutdæksler er forsynet med sug- og trykpakning i nitril (sort). Andre pakningskvaliteter kan leveres.

NB! Storz 150/6" og 250/10" er forsynet med 3 kløer

Arbejdsdruk: **Storz D/1"** til 125/5" max. 16 bar
Storz 150/6" til 250/10" max. 10 bar



Storz slutdæksler med kæde, letmetal

Vare nummer	Storz type	b	L	VVS nr. uden kæde	VVS nr. med kæde	Letmetal	Messing	Rustfri stål
12 210 000	D/1"	31,0	28,0	DIN 14 310	39 9756 001	39 9756 108		
12 211 000	C/2"	66,0	43,0	DIN 14 311	39 9756 012	39 9756 112		
12 212 000	B/3"	89,0	45,0	DIN 14 312	39 9756 014	39 9756 114		
12 213 000	A/4"	115,0	47,0		39 9756 016	39 9756 116		
12 214 000	110 mm	133,0	48,0	DIN 14 313	39 9756 046	39 9756 146		
12 215 000	125/5"	148,0	52,0					
12 216 000	150/6"	160,0	56,0					
12 217 000	205/8"	220,0	75,0					
12 218 000	250/10"	278,0	78,0					

☐ Letmetal, lagerføres
 ☒ Letmetal, lagerføres ikke
 ☒ Messing, lagerføres ikke
 ☒ Rustfri stål, lagerføres ikke
 Ovennævnte vare numre er koblinger i aluminium, ved bestilling i messing eller rustfri stål tilføjes M eller R efter varens nummer.

Specielle Storz slutdæksler i letmetal

Vare nummer	Storz type	Farve
12 312 000	B/3" med drænventil	
12 312 001	B/3" med lynkobling (til tømning af brandhaner)	

☒ Grøn, lagerføres

Kæde for storz overgangsstykke

Vare nummer	
12 410 000	Kæde for D-storz slutdæksel
12 411 000	Kæde for B og C-storz slutdæksel
12 413 000	Kæde for A og 110 mm storz slutdæksel.