



GENEREL BESKRIVELSE

Junckers Rustik BordpladeOlie farvet er et indendørs olieprodukt til grunding og færdigbehandling af ubehandlede bordplader af træ.

Produktet kan anvendes i kombination med Junckers BordpladeOlie klar.

PRODUKT BESKRIVELSE

Produkt: Indfarvet, hærdende urethanolie i opløsningsmiddel med mild lugt.

Emballagestørrelser: 0,75 liter. Hvid også 2,5 liter.

Udseende: Farvet væske som tørrer til en farvet, men gennemsigtig overflade.

Farver: Hvid, Sort, Antrazit grå/SpicyPepper, DarkCoco, DrivtømmerGrå, Kirsebær, Mahogni/SylvaRed, Valnød.

TEKNISKE DATA

Rækkeevne: 10-50 m² pr. liter afhængig af træstruktur og sugesevne.

Påføringsværktøj: Klud, pensel eller rulle.

Overfladetemperatur: Min. 15° C.

Fortynding: Leveres klar til brug. Fortynding anbefales ikke.

Tørretid ved 20°:

16-24 timer før genbehandling.

Klar til brug 24 timer efter færdigbehandling.

Fuldt afhærdet efter 3 døgn.

Tildæk ikke overfladen før olien er fuldt afhærdet.

NB: Ved kontakt kan afsmitning fra farvede overflader forekomme.

Rengøring af værktøj: Mineralsk terpentin.

Opbevaring: Holdbar 2 år i uåbnet emballage ved 20° C. Når emballagen er åbnet vil olien danne skind på overfladen ved henstand og evt. gelere i emballagen.

ANBEFALEDE SYSTEMER

2 lag Junckers Rustik Bordpladeolie farvet + 2 lag Junckers Rustik Bordpladeolie farvet eller klar.

BRUGSANVISNING

Grundoliering af ubehandlede/afslebne overflader:

Før oliering skal træet være rent, tørt og fri for støv, voks, polish og sæberester. Urenheder fjernes ved afslibning i træfibrenes retning med sandpapir korn 100-120. Slibestøv fjernes ved støvsugning.

Træets overflade fugtes overalt med en klud opvredet i rent vand. Sørg for at overfladen fugtes ensartet og synligt på hele overfladen så et ujævnt udseende undgås. Lad tørre 10-15 minutter.

Omrør grundigt før brug og påfør 2 lag Junckers Rustik Bordpladeolie farvet "vådt i vådt": Påfør et lag olie og vent i 30 minutter før andet lag påføres. Olien bearbejdes i yderligere 30 minutter, hvorefter overskydende olie fjernes. Områder med størknede oliesøer vil efterlade skjolder på overfladen. Overfladen skal fremstå mat og med en ensartet glans.

Færdigbehandling med Junckers Rustik Bordpladeolie farvet eller klar:

Mellemslib med sort nylonsvamp og fjern slibestøv.

Overfladen beskyttes med 2 tynde lag Junckers Rustik Bordpladeolie farvet eller klar. Overskydende olie fjernes senest 30 minutter efter påføring. Poler med ren klud til et ensartet udseende opnås.

Pleje og vedligeholdelse:

Anvend Junckers Rustik Bordpladeolie som opfrisker, hvis overfladen viser det mindste tegn på slid. Metode som anvist under punktet "Færdigbehandling".

Rengøring: Rengøring foretages med en hårdt opvredet klud.

VIGTIGT!

Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt igennem, før produktet tages i brug.

YDERLIGERE INFORMATION

Produkter:

F 2.1 - Junckers Rustik Bordpladeolie klar