



GENEREL BESKRIVELSE

Junckers Rustik Bordplade Olie klar er et indendørs olieprodukt til grunding og færdigbehandling af ubehandlede bordplader af træ.

PRODUKT BESKRIVELSE

Produkt: Hærdende urethanolie i opløsningsmiddel med mild lugt.

Emballagestørrelse: 0,75 liter.

Udseende: Klar væske som tørrer til lidt mørkere farve end træets naturlige farve.

TEKNISKE DATA

Rækkeevne: 10-50 m² pr. liter afhængig af træstruktur og sugeevne.

Påføringsværktøj: Klud, pensel eller rulle.

Overfladetemperatur: Min. 15° C.

Fortynding: Leveres klar til brug. Fortynding anbefales ikke.

Tørretid ved 20°:

16-24 timer før genbehandling.

Klar til brug 24 timer efter færdigbehandling.

Fuldt afhærdet efter 3 døgn.

Tildæk ikke overfladen før olien er fuldt afhærdet.

Rengøring af værktøj: Mineralsk terpentin.

Opbevaring: Holdbar i 2 år i uåbnet emballage ved 20° C. Når emballagen er åbnet vil olien danne skind på overfladen ved henstand og evt. gelere i emballagen.

ANBEFALEDE SYSTEMER

Alle overflader:

2 lag Junckers Rustik Bordplade Olie klar + 2 lag Junckers Rustik Bordplade Olie klar.

BRUGSANVISNING

Grundoliering af ubehandlede/afslebne overflader:

Før oliering skal træet være rent, tørt og fri for støv, voks, polish og sæberester. Urenheder fjernes ved afslibning i træfibrenes retning med sandpapir korn 100-120. Slibestøv fjernes ved støvsugning.

Træets overflade fugtes overalt med en klud opvredet i rent vand. Sørg for at overfladen fugtes ensartet og synligt på hele overfladen så et ujævnt udseende undgås. Lad tørre 10-15 minutter.

Omrør grundigt før brug og påfør 2 lag Junckers Rustik Bordpladeolie klar "vådt i vådt": Påfør et lag olie og vent i 30 minutter før andet lag påføres. Olien bearbejdes i yderligere 30 minutter, hvorefter overskydende olie fjernes. Områder med størknede oliesøer vil efterlade skjolder på overfladen. Overfladen skal fremstå mat og med en ensartet glans.

Færdigbehandling:

Mellemslib med sort slibesvamp og fjern slibestøv.

Overfladen beskyttes med 2 tynde lag Junckers Rustik BordpladeOlie klar. Overskydende olie fjernes senest 30 minutter efter påføring. Poler med ren klud til et ensartet udseende opnås.

Pleje og vedligeholdelse:

Anvend Junckers BordpladeOlie klar som opfrisker, hvis overfladen viser det mindste tegn på slid. Metode som anvist under punktet "Færdigbehandling".

Rengøring: Rengøring foretages med en hårdt opvredet klud.

VIGTIGT!

Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt igennem, før produktet tages i brug.